

ODVLHČOVAČE



MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE

Robustní konstrukce, vysoký výkon, odolnost proti poškození
a široké spektrum použití



CLPR
CERTIFIKACE



F.M.PRACOS

F.M.PRACOS, spol.s.r.o.

Štursova 2a, 616 00 Brno

tel./fax: +420 548 535 553, +420 541 233 573

email: pracos@pracos.cz

web: www.pracos.cz

ODVLHČOVAČE



Mobilní průmyslové odvlhčovače byly **EKOTEZ** vyvinuty na základě dlouholetých zkušeností s kondenzačním odvlhčováním.

Odvlhčovače Ekotez jsou díky své robustní konstrukci a odolnosti proti poškození vhodné pro použití ve stavebnictví při provádění staveb a reovaci (k vysoušení omítek, maleb), pro náročný provoz v průmyslových provozech, ale i při sušení dřeva.

Ideálním pomocníkem jsou při odstraňování škod způsobených vodou, např. při záplavách, haváriích vodovodního potrubí, vlhkosti ve sklepích, archivech, skladovacích prostorech atd.

S použitím našich odvlhčovačů dokážete udržovat v místnosti vhodnou relativní vlhkost vzduchu a zamezíte tak nežádoucím projevům vlhkosti, jako jsou plísně, poškození stěn či předmětů nebo dokonce konstrukce vlivem trvalého působení vlhkosti.

Vzduch v místnosti je nasáván do odvlhčovače přes filtr, na chladné aktivní ploše dojde k vysrážení vody ze vzduchu a vzduch po dohřátí na teplé ploše je zpět vyfukován do místnosti. Tento proces je účinnější než obvyklé topení a větrání.



Vysoušeče se velmi snadno ovládají, jsou vybaveny kontrolkou provozu, ochranným systémem plné nádržky a dodávaný regulátor vlhkosti umožňuje nastavení relativní vlhkosti, kterou přístroj automaticky udržuje. Řada TE má zabudováno topné těleso, kterým lze zvýšit účinnost při nízkých teplotách nebo využít pro vytápění.

Technická data

Typ	T 20	T 30	T40/TE40	T60/TE60	T90/TE 90	T120/TE 120
Odvlhčovací výkon (při 35 a 95% r.v.)/24h	20	30	40	60	90	120
Průtok vzduchu m ³ /h	140	280	500	750	1100	1500
Pracovní vlhkost % r.v.	30-95	30-95	30-95	30-95	30-95	30-95
Pracovní teplota °C	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Nádržka na kondenzát litr	7	11	14	-	-	-
Typ chladiva	Ekologické chladivo R 407C					
Napětí V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Příkon kW	0,6	0,6	0,65/2,0	0,7/2,0	1,2/2,0	1,4/2,0
Rozměry š x h x v mm	320x560x500	870x420x545	395x790x500	615x620x860	580x620x830	580x620x1040
Hmotnost kg	27	34	37	49	55	60

